

Mèches hybrides à quatre goujures
Spirales à compression d'ébauche/de finition

Four Flute Hybrid Router Bits
Rougher/Finisher Compression Spirals



Toutes les mesures sont en pouces, sauf indication contraire.

Matériau: Vitesse d'avance

- Résineux: 1000-1800 PPM
- Bois durs: 1000-1800 PPM
- Contreplaqué de résineux: 1200-3000 PPM
- Contreplaqué de bois durs: 1200-2800 IPM

- Contreplaqué laminé: 1200-2800 PPM

- Panneaux à particules et MDF bruts: 1000-2000 PPM

- Panneau à particules & M D F laminés: 1200-3000 PPM

Qualité de finition

- Optimisée pour une excellente sur le dessus et le dessous de la pièce

Pièce No.	Diamètre de trou	Longueur de bord	Taille de la tige	Longueur totale	Angle d'hélice
RS989	1/2	1	1/2	3	30°
RS991	1/2	1-1/8	1/2	3	30°
RS993	1/2	1-3/8	1/2	3-1/2	30°
RS995	1/2	1-5/8	1/2	4	30°
RS997	5/8	2-1/4	5/8	5	30°
RS998	3/4	1-7/8	3/4	4	30°
RS999	3/4	2-1/2	3/4	5	30°

Spirale hybride d'ébauche/de finition = outil avec goujures avec un design brise-copeaux (à 180 °) et avec 2 goujures avec un design standard (droit) (à 180 °).