


Lames principales à scie à panneaux AKE

(Pour la découpe: contreplaqué, panneau de particules et MDF laminés et bruts)



Caractéristiques

- Conçues pour les exigences élevées des scies à panneaux
- Utilisées pour la découpe de feuilles simples et empilées de MDF, de panneaux de particules, de contreplaqué, etc laminés ou bruts
- Dent à triple biseau pour des coupes de haute qualité et une grande longévité



Pièce No.	Diamètre	Dents	Taille d'alésage	Angle d'attaque	Trait de scie	Épaisseur du disque	Rainure de clavette ou trou Qté.-Dia.-B.C.
SC455	220	64	30	10°	2.9	2.1	2 ph 7/42 + 2 ph 9/46.5 + 2 ph 10/60
SC456	300	60	30	10°	4.4	3.2	2 ph 10/60
SC457	300	72	75	10°	4.4	3.2	
SC454	300	96	30	10°	3.2	2.4	2 ph 7/42 + 2 ph 9/46.5 + 2 ph 10/60
SC461	350	54	75	12°	4.4	3.2	
SC459	350	72	30	10°	4.4	3.2	2 ph 10/60
SC459-01	350	72	80	10°	4.4	3.2	2 ph 10/60
SC460	350	72	75	10°	4.4	3.2	
SC462	370	72	30	10°	4.4	3.2	
SC463	380	72	60	10°	4.8	3.5	2 ph 14/100 + 2 ph 14/125
SC464	400	72	30	10°	4.4	3.2	
SC465	400	72	75	10°	4.4	3.2	4 ph 15/105
SC465-01	400	72	80	10°	4.4	3.2	4 ph 15/105
SC466	420	72	60	10°	4.8	3.2	
SC467	430	72	80	15°	4.4	3.2	2 ph 9/130 + 4 ph 19/120
SC468	450	72	30	12°	4.4	3.2	2 ph 10/60
SC469	450	72	60	12°	4.8	3.5	2 ph 14/125 + 2 ph 19/120
SC470	450	72	80	12°	4.8	3.5	4 ph 19/120 + 2 ph 9/130
SC471	470	72	75	15°	4.8	3.5	
SC472	480	72	80	15°	4.8	3.5	4 ph 19/120 + 2 ph 9/130
SC473	480	72	30	15°	4.4	3.2	
SC474	500	72	60	15°	4.8	3.5	2 ph 11/115
SC475	500	60	60	15°	4.8	3.5	2 ph 11/115
SC490	510	72	60	15°	4.8	3.5	4-19-120 + 2-9-130
SC476	600	72	60	15°	5.8	4	2 ph 11/115 + 2 ph 19/120
SC477	600	60	60	15°	5.8	4	2 ph 11/115 + 2 ph 19/120