

Tête d'agrégat UltraLINE – Vario/Viso




Tête d'agrégat UltraLINE Vario/Viso

Les agrégats UltraLINE sont dotés d'un engrenage lubrifié par bain d'huile pour une résistance supérieure à l'usure. Ils ont également un joint d'étanchéité qui les protège de tous les contaminants afin d'offrir une durée de vie plus longue dans des conditions d'utilisation intensive. Les agrégats UltraLINE sont parfaits pour le sciage avec des lames de plus de 7 po, le rainurage en V, les opérations de fraisage lourdes, la découpe de MDF, de matériaux composites ou la découpe d'aluminium.

Caractéristiques:

- L'agrégat Ultra Vario s'ajuste sur 200°, de - 100° à + 100°.
- La plus polyvalente de toutes les têtes d'agrégat
- Créez des profils et des mortaises « impossibles » à réaliser.
- Calibrage et rainurage plus rapides (lame de scie) qu'avec les autres fraises.



s'ajuste sur 200°, de - 100° à + 100°

Comprend:

- Écrou de pince de serrage et clés
- Vis Torx et connexion de lame de scie
- Pinces de serrage ER vendues séparément



Alésage



Fraisage



Sciage



Ponçage/
Finition

Vitesse max. d'entrée (tige)	13,760 tr/min
Vitesse max. de sortie (outil)	15,000 tr/min
Couple max.	16.25 pi/lb
Rapport de vitesse	1:1.09
Lubrification	Bain d'huile
Temp. max.	85° C / 185° F
Rotation	
Direction de sortie	Opposée à celui de l'axe de la machine
Interfaces Outil	K1, K2

