

## MÈCHES DE COMPRESSION À UNE GOUJURE One Flute Compression Router Bits



Toutes les mesures sont en pouces, sauf indications contraires

### MATÉRIAU: VITESSES D'AVANCE

- Bois résineux: 100 à 600 PPM
- Bois durs: 100 à 600 PPM
- Contreplaqué de bois résineux: 100 à 600 PPM
- Contreplaqué de bois dur: 100 à 600 PPM
- MDF brut et panneau de particules: 100 à 500 PPM
- Lamellé de contreplaqués: 100 à 600 PPM
- Panneau de particules stratifié: 100 à 600 PPM
- PPM

### POINTE: QUALITÉ DE FINITION

- Optimisée pour une excellente finition sur le dessous et le dessus de la pièce.

Pièce No.	Diamètre de trou	Longueur de tranchant	Taille de tige	Longueur totale	Angle d'hélice
RS500	1/8	3/8	1/4	2-1/2	30°
RS501	3/16	5/8	1/4	2-1/2	30°
RS279	1/4	7/8	1/4	2-1/2	30°
RS283	3/8	1-1/8	3/8	3	30°
RS504	1/2	1	1/2	3	30°
RS506	1/2	1-1/8	1/2	3	30°
RS286	1/2	1-3/8	1/2	3-1/2	30°
RS289	1/2	1-5/8	1/2	3-1/2	30°
RS339L	1/2	1-5/8	1/2	3-1/2	30°
RS508	5/8	2-1/4	5/8	4	30°
RS509	3/4	2	3/4	4	30°