*

FACE DROITE – ALÉSAGE HYDRAULIQUE

Hydro Bore – Straight Faced

Note : Précisez votre diamètre d'alésage lors de la commande. Ne dépassez pas le diamètre d'alésage maximum indiqué.

Caractéristiques

- Offertes en tailles d'alésage impériales et métriques
- Angles d'attaque doubles également disponibles

ACCESSOIRES D'ALÉSAGE DROIT

Vis de serrage pour têtes de lame

Verrous de tête de lame

Buse de remplissage avec rondelle en acier et caoutchouc

Rondelle en acier et caoutchouc

Raccords de graissage et libération au diam. ext.

Informations techniques

- Ondulation standard de 60° dans les têtes de lame
- Ondulation de 90° sur devis spécial uniquement
- Angle d'attaque de 10° pour les bois durs Angle d'attaque de 15° pour les mélanges de bois dur et résineux
- Angle d'attaque de 20° pour les bois résineux
- Corps en acier à haute résistance avec verrous durcis
- Accepte des lames d'une épaisseur de 5/16 ou de 3/8 po dans une tête

Steel Diameter Inches (mm)	Max Bore Diameter	Wings 4	Wings 6	Wings 8	Wings 10	Available Cutting Widths – Inches (mm) 1.969" (50)	2.362" (60)	3.150" (80)	3.937" (100)	5.118" (130)	5.906" (150)	7.087" (180)	8.268" (210)	9.055" (230)	10.236" (260)	11.024" (280)	12.008" (305)
5.91" (150)	2.125"	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
6.42" (163)	60mm	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
6.95" (176.5)	60mm	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
7.95" (202)	80mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓