

## Mèche à brise-copeaux à 3 goujures Spirale de finition – coupe descendante

### Three Flute Chipbreaker Router Bits Finisher Downcut Spirals



Toutes les mesures sont en pouce, sauf indication contraire.

#### Matériau: Vitesse d'avance

- Bois résineux: 500 à 1600 PPM
- Bois durs: 500 à 1500 PPM
- Contreplaqué de bois résineux: 700 à 1800 PPM
- Contreplaqué de bois dur: 700 à 1600 PPM
- MDF brut et panneau de particules: de 600 à 1 200 PPM

#### Pointe: Qualité de finition

- Type de pointe: Fraise en bout
- Optimisée pour une excellente finition sur le dessous.

Pièce No.	Diamètre de trou	Longueur Tranchant	Taille de tige	Longueur totale	Angle d'hélice
RS367	3/8	1-1/8	3/8	3	30°
RS368	1/2	1-1/8	1/2	3	30°
RS376	1/2	1-3/8	1/2	3	30°
RS369	1/2	1-5/8	1/2	3-1/2	30°
RS372	5/8	1-5/8	5/8	4	30°
RS373	3/4	1-5/8	3/4	4	30°
RS371	3/4	2-1/4	3/4	5	30°
RS375	3/4	3	3/4	6	30°