

# MÈCHES À TROIS GOUJURES POUR COUPE DESCENDANTE – HÉLICE SERRÉE

## 3 Flute High Helix Downcut Rougher



Toutes les mesures sont en pouce, sauf indication contraire.

### Matériau: Vitesse d'avance

- Bois résineux: 700 à 1200 PPM
- Bois durs: 700 à 1200 PPM
- Contreplaqué de bois résineux: 700 à 1500 PPM
- Contreplaqué de bois dur: 700 à 1500 PPM
- MDF brut et panneau de particules: de 600 à 1 500 PPM

### Pointe: Qualité de finition

- Type de pointe: Fraise en bout
- Optimisée pour une excellente finition sur le dessus.

Pièce No.	Diamètre de trou	Longueur Tranchant	Taille de tige	Longueur totale	Angle d'hélice
RS750	3/8	1-1/8	3/8	3-1/2	30°
RS752	1/2	1-1/8	1/2	3-1/2	30°
RS753	1/2	1-5/8	1/2	4	30°
RS754	5/8	1-5/8	5/8	4	30°
RS755	5/8	2-1/8	5/8	5	30°
RS758A	3/4	1-5/8	3/4	4	30°
RS759	3/4	2-1/8	3/4	5	30°
Tailles système métrique					
RS751	12mm	25mm	12mm	76mm	30°
RS756	16mm	55mm	16mm	120mm	30°
RS757	18mm	60mm	18mm	120mm	30°