MÈCHES À TROIS GOUJURES POUR COUPE DESCENDANTE
Spirale de finition à hélice allongée

Three Flute Downcut Router Bits
Low Helix Finisher Spirals

Toutes les mesures sont en pouce, sauf indication contraire.

Matériau: Vitesse d'avance

- Bois résineux: 200 à 600 PPM
- Bois durs: 200 à 500 PPM
- Surface solide: 100-300 PPM
- Plastiques durs cassants: 300 PPM
- MDF brut et panneau de particules: 200-500 PPM

Pointe: Qualité de finition

- Type de pointe: Fraise en bout
- Optimisée pour une excellente finition sur le dessus.

Pièce No.	Diamètre de trou	Longueur Tranchant	Taille de tige	Longueur totale	Angle d'hélice
RS770	1/4	3/8	1/4	3	10°
RS771	1/4	7/8	1/4	3	10°
RS772	3/8	5/8	3/8	3	10°
RS269	3/8	1-1/8	3/8	3	10°
RS266	1/2	1-1/8	1/2	3-1/2	10°
RS272	1/2	1-5/8	1/2	4	10°
RS776	1/2	2-1/8	1/2	4-1/2	10°
RS267	3/4	1-5/8	3/4	4	10°
RS778	3/4	2-1/8	3/4	5	10°