

# MÈCHES À TROIS GOUJURES POUR COUPE ASCENDANTE – HÉLICE ALLONGÉE

## 3 Flute Low Helix Upcut Rougher



Toutes les mesures sont en pouce, sauf indication contraire.

### Matériau: Vitesse d'avance

- Bois résineux: 700 à 1200 PPM
- Bois durs: 700 à 1200 PPM
- Contreplaqué de bois résineux: 700 à 1500 PPM
- Contreplaqué de bois dur: 700 à 1500 PPM
- MDF brut et panneau de particules: 600 à 1500 PPM

### Pointe: Qualité de finition

- Type de pointe: Fraise en bout
- Optimisée pour une excellente finition sur le dessous.

Pièce No.	Diamètre de trou	Longueur Tranchant	Taille de tige	Longueur totale	Angle d'hélice
RS274	3/8	1-1/8	3/8	3-1/2	10°
RS273	1/2	1-1/8	1/2	3-1/2	10°
RS277	1/2	1-5/8	1/2	4	10°
RS730	5/8	1-5/8	5/8	4	10°
RS731	5/8	2-1/8	5/8	5	10°
RS276	3/4	1-5/8	3/4	4	10°
RS732	3/4	2-1/8	3/4	5	10°
Tailles système métrique					
RS733	16mm	55mm	16mm	120mm	10°